



## Zestaw grzejny DPH



Zestaw składający się z kabla samoregulującego o zmiennej mocy (w zależności od temperatury otoczenia) oraz odcinka kabla „zimnego” do podłączenia zasilania

**Zastosowanie:** ogrzewanie rur przez mocowanie kabla grzejnego do powierzchni rury przy pomocy samoprzylepnej taśmy AL, pod warstwą izolacji termicznej. Możliwy montaż na rurach stalowych, żeliwnych oraz PVC i PE. W przypadku montażu na rurach PE należy pod montowanym kablem grzejnym również zastosować w/w taśmę AL. Zestaw nie wymaga termostatu, ale zalecane jest wyłączenie zasilania zestawu poza okresem jego eksploatacji.

### Dane techniczne:

- Rodzaj kabla : devī-pipeguard 10; samoregulujący
- Napięcie znamionowe : 230 V ~
- Ekran : siatka Cu na całym obwodzie
- Izolacja zewnętrzna : poliolefina
- Max. temp. pracy : 50°C
- Max. temp. otoczenia  
kabel załączony : 65°C  
kabel wyłączony : 85°C
- Min. temp. otoczenia  
(przy montażu kabla) : -20°C
- Minimalny promień gięcia : 2,5 cm
- Wymiary : 6 x 12 mm
- Certyfikaty : CE



Numer katalogowy	Moc (W)	Długość (m)
98300020	20	2
98300021	40	4
98300022	60	6
98300023	80	8
98300024	100	10
98300025	120	12
98300026	140	14
98300027	160	16
98300028	190	19
98300029	220	22
98300030	250	25